
Mini-rondelle

Une flexibilité complète est maintenant offerte avec nos minirondelles DEL. Vous pouvez les encastrer ou les installer en surface, puis les diriger afin d'obtenir l'effet d'éclairage désiré.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
LEDRDM1	Ø2"	1 W	80 lm	90 lm	80	3000 K	12 V

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
 Harnais d'interconnexion 24" inclus
 Lumière blanche chaleureuse
 Excellent rendu des couleurs
 Performance et durée de vie supérieure des DEL
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur négligeable
 Adaptateur de surface inclus
 Lentille givrée
 Construction d'aluminium
 Module DEL pivotant
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans
 Ensembles disponibles

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

Fini

● **SBA** Aluminium sablé

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI

12VDC/10W Transformateur DEL non graduable classe 2

ETR-LED24WPI

12VDC/24W Transformateur DEL non graduable classe 2

Transformateur à branchement direct

BT06DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM

Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM

Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

4000-E24

Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60

Cordon d'interconnexion de 60"

4000HRNS-24

Harnais d'interconnexion de 24"

Exemple de commande

LEDRDM1-SBA

Minirondelle LEDRDM1 à 1W avec 80 lumens et 3000K dans un fini aluminium sablé



LEDRDM1

Ø1.75"

